



digital

SEGURIDAD SIMPLIFICADA
MAYORISTAS DE SEGURIDAD



SIGMA
Integral



WEISSER



GeoVision Inc



VEREX
A UTC Fire & Security Company



BOSCH



STid
Identification Electronique



PELCO



ZKSoftware
The Advanced Biometric Solution



CÁMARAS DOMO A COLOR



**CÁMARA TIPO DOMO
QE7962**

- 420 TVL
- Iluminación 1 lux
- CCD de 1/4" Sharp
- Lente de 3.7 mm
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA TIPO DOMO
QS703LC**

- 420 TVL
- Iluminación 0.0 lux
- Infrarrojo a 10 mts
- CCD de 1/4" Sharp
- Lente de 3.7 mm
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA
ANTIVANDÁLICA TIPO
DOMO
QS703FCVF**

- 480 TVL
- Iluminación 0.1 lux
- CCD de 1/4" Sony
- Lente varifocal de 3.5-8 mm
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA TIPO
DOMO METÁLICO
QE133C**

- 420 TVL
- Iluminación 0 lux
- Infrarrojo a 10mts
- CCD de 1/4" Sony
- Lente de 3.6 mm
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA TIPO
DOMO METÁLICO
QE133D**

- 420 TVL
- Iluminación 0 lux
- Infrarrojo a 10 mts
- CCD de 1/4" Sony
- Lente de 6 mm
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA TIPO
DOMO METÁLICO
QE133A**

- 420 TVL
- Iluminación 0 lux
- Infrarrojo a 30 mts
- CCD de 1/4" Sony
- Lente varifocal de 4-9 mm
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA TIPO CAJA
QE7980B**

- 420 TVL
- Iluminación 0.1/0 lux
- Detección de luz infrarroja
 - CCD de 1/3" Sharp
- Auto iris, Video DC
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA TIPO CAJA
QE7982**

- Procesador Sony
- Acepta lentes de 1/3"
 - 540TVL
 - 0.002 lux
- Menú en pantalla
- Alimentación 12 VDC - 24 VAC



**CÁMARA TIPO
CAJA CON WDR
QTV63W3**

- 520 TVL
- Iluminación 0.001 lux
- Detección de luz infrarroja
 - CCD de 1/3" Sony
- Auto iris, Video DC
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC - 24 VAC



**CÁMARA TIPO CAJA
QE7981**

- 420 TVL
- Iluminación 0.1/0 lux
 - CCD de 1/3" Sony
- Auto iris, Video DC
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA TIPO BALA
QE113A**

- 420 TVL
- Iluminación 0.1/0 lux
 - Infrarrojo a 30mts
 - CCD de 1/3" Sony
 - Lente de 3.6 mm
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA TIPO BALA
QE113B**

- 420 TVL
- Iluminación 0.1/0 lux
 - Infrarrojo a 30mts
 - CCD de 1/3" Sony
 - Lente de 6 mm
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



CÁMARAS PROFESIONALES



**CÁMARA TIPO BALA
QE113C**

- 420 TVL
- Iluminación 0.1/0 lux
- Infrarrojo a 30mts
- CCD de 1/3" Sony
- Lente de 12 mm
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA TIPO CAJA
QZ2252**

- 520 TLV
- Iluminación 0.1 lux
- Zoom motorizado
- Acepta lentes de 1/3"
- Lente de 3.9 a 85.8 mm
- Day/night
- 22X zoom óptico
- Procesador Sony

CÁMARAS IP



**CÁMARA IP
QEM6810B**

- 30 cuadros/segundo
- Resolución 640x480
- Detección de movimiento
- Zoom y micrófono
- Lente de 2.8 mm
- 8 usuarios simultáneamente
- Procesador CMOS



**CÁMARA IP
QEM6820**

- 30 cuadros/segundo
- Resolución 640x480
- Detección de movimiento
- Zoom y micrófono
- Lente de 5.4 mm
- 8 usuarios simultáneamente
- Procesador CMOS



**CÁMARA IP
QEM6830M**

- 30 cuadros/segundo
- Resolución 640x480
- Detección de movimiento
- Zoom y micrófono
- Lente de 5.4 mm
- 8 usuarios simultáneamente
- Procesador CMOS

CÁMARAS OCULTAS



**CÁMARA OCULTA EN
SENSOR DE MOVIMIENTO
QH611**

- 420 TVL
- Iluminación 0.1/F2.0 lux
- CCD de 1/3" Sharp
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA OCULTA EN
SENSOR DE HUMO
QE101**

- 420 TVL
- Iluminación 0.1/F2.0 lux
- CCD de 1/3" Sharp
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC



**CÁMARA MINIATURA
PARA INSTALACIONES
OCULTAS
QOS20P1**

- 420 TVL
- Iluminación 0.1lux
- Micrófono integrado
- Salida de video BNC
- Alimentación 12 VDC

CÁMARAS PTZ



**CÁMARA PTZ
QS706CNB**

- 480 TVL
- Iluminación 0.1 lux
- CCD LG
- 22X Zoom Óptico
- 10X Zoom Digital
- 50 Posiciones predefinidas
- Velocidad 80°/segundo
- Salida de video BNC



**CÁMARA PTZ
QP686B**

- 520 TVL
- Iluminación 0.01 lux
- CCD LG
- 27X Zoom Óptico
- 10X Zoom Digital
- 128 Posiciones predefinidas
- Velocidad 300°/segundo
- Salida de video BNC

ACCESORIOS CCTV



QD28V12D	QD35V08D	QD05V100D
• Varifocal	• Varifocal	• Varifocal
• 2.8 a 12 mm	• 3.5 a 8 mm	• 5 a 100 mm
• Auto iris DC	• Auto iris DC	• Auto iris DC
• Lente de 1/3"	• Lente de 1/3"	• Lente de 1/3"



**ELIMINADOR DE
CORRIENTE
12VDC500**

- Salida de voltaje de 12 VDC
 - 110V
 - 1 A



**ELIMINADOR DE
CORRIENTE
24VAC**

- Salida de voltaje de 24 VAC
 - 110V
 - 50 VA



**FUENTE CENTRALIZADA DE
12VDC PARA 8 CÁMARAS
Q12DC8**

- Salida de voltaje de 12 VDC
 - Entrada 110V



**FUENTE CENTRALIZADA DE
24VAC PARA 8 CÁMARAS
Q24AC8**

- Salida de voltaje de 24 VAC
 - Entrada 110V



**FUENTE CENTRALIZADA DE
24VAC PARA 8 CÁMARAS
Q24AC16**

- Salida de voltaje de 24 VAC
- Entrada 110 V



**KEYBOARD
QS003C**

- Uso rudo
- De 1-64 cámaras
- Metálico
- Conexión RS232
- Alta velocidad



**KEYBOARD
QS006C**

- Para PTZ
- De 1-64 cámaras
- Metálico
- Conexión RS232
- Velocidad Media



**BRAZO
VIC001**

- Brazo para interiores
- Para Cámara fija



**CARCAZA CON BRAZO
QI605, QI606**

- Carcaza para exteriores
- Con brazo color beige



**ILUMINADOR INFRARROJO
QGSF850**

- Para cámaras con detección de luz infrarroja
- 0 a 50m

ACCESORIOS



TRANCEPTOR PASIVO
RS-232 A RS-485
QRS001

- Entrada RS-232
- Salida RS-485
- Consumo de energía 10mA (máx.)
- Distancia de transmisión 1200m metros



TRANCEPTOR ACTIVO
RS-232 A RS-485
QRS002

- Entrada RS-232
- Salida RS-485/RS-422
- Consumo de energía 10mA (máx.)
- LED indicador
- Eliminador incluido
- Distancia de transmisión 1200 metros/100Kbps



SUPRESOR DE RUIDO
QGL001

- Entrada/salida de video BNC
- Resistencia de entrada 75 ohms
- Resistencia de salida 75 ohms
- Pérdida 0.5dB



TRANCEPTOR PASIVO
QTP111AV

- Entrada de video BNC
- Entrada de audio RCA
- Salida UTP
- Distancia de transmisión de hasta 300mts



TRANCEPTOR PASIVO
(BALUN)
QTP111VLJA

- Resistencia de 75 ohms
- Doble entrada RJ45 y tornillos
- Distancia de transmisión de hasta 300 mts



TRANCEPTOR ACTIVO
QTTA111VR2

- Alimentación de 24 VAC
- Eliminador no incluido
- Distancia de transmisión de hasta de 1 Km



**TRANCEPTOR PS2/UTP-485
QKM01**

- Cable a teclado y mouse a 50mts de distancia
 - Con UTP
- Consta de receptor/transmisor
- Distancia de transmisión de hasta 50 mts



**TRANCEPTOR VGA/UTP-232
QTP111VGA**

- Cable a monitor hasta 50 mts de distancia
 - Consta de receptor/transmisor
- Distancia de transmisión de hasta 50 mts



**PROTECTOR DE LÍNEA
QSP001H**

- Soporta 300 eventos de 100 A
- Resistencia 10,000 M ohms
 - Entrada de video BNC
 - Salida de video BNC



**MICRÓFONO
QAA001**

- Alimentación de 12VDC
 - Entrada de video BNC
 - Salida de video BNC
 - Salida de audio RCA



**CONVERTIDOR
QPC500**

- Convertidor de voltaje
 - 24VAC a 12VDC
- Para cámara fijas.
 - 500 mA



**CONVERTIDOR
QPC1A**

- Convertidor de voltaje
 - 24VAC a 12VDC
- Para cámara fijas.
 - 1 A



DVR AUTÓNOMOS



DVR AUTÓNOMO Q7204

- 4 canales de video
 - 1 audio
- 120 cuadros/segundo
- Visualización remota
- Salida de video VGA y BNC,
 - Compresión MPG4, H264
- Capacidad 1 Disco Duro IDE



DVR AUTÓNOMO Q17004

- 4 canales video
 - 4 canales de audio
- 120 cuadros/segundo
- Visualización remota
 - Manejo PTZ
- Compresión MPG4, H264
- Capacidad 4 Discos Duros IDE



DVR AUTÓNOMO Q17008

- 8 canales video
 - No audio
- 120 cuadros/segundo
- Visualización remota
 - Manejo PTZ
- Compresión MPG4, H264
- Capacidad 4 Discos Duros IDE



DVR AUTÓNOMO Q17016

- 16 canales video
 - 4 canales de audio
- 240 cuadros/segundo
- Visualización remota
 - Manejo PTZ
- Compresión MPG4, H264
- Capacidad 4 Discos Duros IDE

TARJETAS DE CAPTURA



TARJETA DE CAPTURA DVR2000

- 30 cuadros/segundo
 - Conexión PCI
 - 4 cámaras
- 1 canal de audio
 - Software
- Monitoreo por Internet



TARJETA DE CAPTURA GV600


- 30 cuadros/segundo
 - Conexión PCI
 - 16 cámaras
- 1 canal de audio
 - Software
- Monitoreo por Internet

TARJETAS DE CAPTURA



TARJETA DE CAPTURA QD416

- 120 cuadros/segundo
 - Conexión PCI
 - 16 cámaras
- 1 canal de audio de la tarjeta madre
 - Software
- Monitoreo por Internet



TARJETA DE CAPTURA GV800

- 120 cuadros/segundo
 - Conexión PCI
 - 16 cámaras
- 4 Canales de audio
 - Software
- Monitoreo por Internet



TARJETA DE CAPTURA GV900

- 240 cuadros/segundo
 - Conexión PCI
 - 16 cámaras
- 4 canales de audio
 - Software
- Monitoreo por Internet

CÓMPUTO



CPU PARA DVR2000 CPUD

- Tarjeta madre Intel
 - 256 RAM DDR
- Intel celeron 2ghz
- 250 GB de disco duro
 - Gabinete negro
- Quemador de DVD
- Teclado/Mouse negros



CPU PARA KODICOM Y GEOVISION CPUK

- Tarjeta madre Intel
 - 512 RAM DDR
- Intel celeron 2ghz
- 250 GB de disco duro
 - Gabinete negro
- Quemador de DVD
- Teclado/Mouse negros
- Tarjeta aceleradora de gráficos 128MB



CÓMPUTO



AMPLIACIÓN DE DISCO DURO **STAH250**

- Disco duro de 250GB
- Para DVR y PC



UNIDAD DE DVD/RW **STACDR**

- Unidad de respaldo para quemar DVD de video



LICENCIA DE WINDOWS XP **LXWXPP**

- Licencia original para PC de Windows XP



GABINETE DE MONTAJE EN RACK **R4U**

- Gabinete para PC
- Con llave
- Metálico para montar en rack

MONITORES



MONITOR **STAM15**

Monitor de alta definición
LCD 15" para PC



**MONITOR
STAM17**

Monitor de alta definición 17"
para PC



**MONITOR
STAM19**

Monitor de alta definición 19"
para PC



**MONITOR
STATFT26**

Monitor de alta definición
WEISSER 26"

- TV/monitor
- Entradas TV/VGA/DVI/2AV/
S-V



**MONITOR
STATFT32**

Monitor de alta definición
WEISSER 32"

- TV/monitor
- Entradas TV/VGA/DVI/2AV/
S-V



**MONITOR
STATFT42**

Monitor de alta definición
WEISSER 42"

- TV/monitor
- Entradas TV/VGA/DVI/2AV/
S-V

GRABADORES DE LÍNEAS TELEFÓNICAS



- Grabación de líneas telefónicas para líneas directas o conmutadores
- Para la grabación continua de todas las líneas

Modelo	Líneas	HDD	DVD/RW	WEB	T1oE1	Gabinete en rack	TECL/ MOUSE	DIGITAL	ANÁLOGO
VLR03	3	250GB	X			X	X		X
VLR07	7	250GB	X			X	X		X
VLR11	11	320GB	X			X	X		X
VLR15	15	500GB	X			X	X		X
VLR19	19	750GB	X			X	X		X
eAA04	4	250GB	X	X		X	X		X
eAA08	8	250GB	X	X		X	X		X
eAA16	16	500GB	X	X		X	X		X
eAA24	24	750GB	X	X		X	X		X
eAD8	8	250GB	X	X		X	X	X	
eAD016	16	500GB	X	X		X	X	X	
eAD24	24	750GB	X	X		X	X	X	
eAE		750GB	X	X	E1*1	X	X	X	
eAT		750GB	X	X	T1*1	X	X	X	
eA2E		750GB	X	X	E1*2	X	X	X	
eA2T		750GB	X	X	T1*2	X	X	X	



**LECTOR DE PROXIMIDAD
LXMR14/3I**

- Mini lector LXM
- 8 cm con tarjeta
- 3 cm con llavero
- Alimentación 12 VDC
- Material policarbonato
- Sólo lectura



**LECTOR DE PROXIMIDAD
LXSR14/3B**

- Mini lector LXS
- 19 cm con tarjeta
- 11 cm con llavero
- Alimentación 12 VDC
- Material policarbonato
- Sólo lectura.



**LECTOR DE PROXIMIDAD
LXER14/3B**

- Mini lector LXE
- 19 cm con tarjeta
- 11 cm con llavero
- Alimentación 12VDC
- Material policarbonato
- Sólo lectura



**LECTOR DE PROXIMIDAD
LBSR14/3B**

- Lector de anillo al suelo
- Lectura a 1.2mts
- Alimentación 12VDC
- Material aluminio
- Sólo lectura



**TARJETAS MIFARE
CCTW11**

- Tarjeta MIFARE estándar
- 8K
- Material PVC
- Blanca
- Fotocredencializable



**TARJETAS DE PROXIMIDAD
CCTW0**

- Tarjeta de proximidad estándar
- Blanca
- Fotocredencializable

AWID

UHF



LECTOR UHF DE LARGO ALCANCE QLR-911

- Lector de UHF a 3 mts
- Material PVC
- Blanco
- Trabaja con Tags de alta frecuencia



BRAZO QI606

- Brazo para lector QLR-911
- Material aluminio
- Color Beige



TAG UHF QWS

- Tag UHF de alta frecuencia para automóvil
- Material adhesivo
- Para lector QLR911



TAG UHF QMT

- Paleta UHF
- Diseñada para montaje directo en metal u otros materiales
- Para lector QLR911



CONTROL DE ACCESOS QICA

- 30 000 usuarios
- Controla hasta 2 puertas dobles (4 lectores)
- Con posibilidad de crecimiento ilimitada
- Protocolo WIEGAND
- Alimentación 12 V



TORNIQUETE QIDS07532

- Torniquete electrónico
- Bidireccional
- Capacidad para conectar 2 lectores de proximidad
- Barras abatibles en caso de pánico
- Material aluminio
- Alimentación 110 V



**BARRERA VEHICULAR
QIBAR**

- Barrera para automóviles de alto flujo ideal para estacionamientos o condominios donde se requiera un control del flujo vehicular.
- Capacidad para manejarse por control remoto
 - Capacidad para conectarse a un control de accesos
 - Incluye 2 controles y una central inalámbrica para caseta de vigilancia



Modelo	Velocidad	Tamaño máx. de barra	Altura
QD/DZ1/Z	6 seg.	6 mts	0.83
QD/DZ1/B	3 seg.	4 mts	0.83
QD/DZ1/D1	1.1 seg.	3 mts	0.83



**LECTOR BIOMÉTRICO
QF007**

- 2,000 huellas
- 5,000 eventos
- Material PVC
- Trabaja stand alone o conectado a un control de accesos
- Conexión WIEGAND, RS232,485,y TCP/IP



**LECTOR BIOMÉTRICO
QF0B1**

- 1,500 huellas
- 50,000 eventos
- Material PVC
- Negro
- Conexión, RS232, RS485 y TCP/IP



**TECLADO
DG600**

- Control de accesos autónomo
- Teclado y proximidad
- Controla un electroimán
- Para 600 usuarios



**TECLADO
DG800**

- Control de accesos autónomo
- Teclado y proximidad
- Controla un electroimán
- Para 800 usuarios
- Un solo Pin para todos los Usuarios
- No tiene integración con Software



ACCESO



**ELECTROIMANES
Q10020**

- Electroimán de 1200 LBS
- Led indicador de abierto/cerrado



**ELECTROIMANES
Q10002**

- Electroimán de 600 LBS
- Led indicador de abierto/cerrado



**MONTAJE
L501**

- Montaje tipo L y Z
- Para electroimán de 600 LBS



**MONTAJE
L500**

- Montaje tipo L y Z
- Para electroimán de 1200 LBS



**MONTAJE
L502**

- Montaje tipo U en vidrio
- Para electroimán de 600 LBS



SOFTWARE PARA
CONTROL DE VISITANTES
QCDV

- 10,000 usuarios
- Fotografía las placas y al conductor
- Interfaz amigable



SIGMA
integral



www.qdigital.com.mx

Q DIGITAL

AGATA # 2433

RESIDENCIAL VICTORIA

ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO

C.P. 45089

TEL/FAX: (33) 1078 8200

